

DAR-1000

Bestell-Nr.: 1001454

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Wand- und Deckenlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Hochleistungsbreitbandlautsprecher (20 cm) mit sehr hohem Kennschalldruck (96 dB/1 W/1 m)
- Weißes Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Montagematerial wird mitgeliefert

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNISCHE DATEN

DAR-1000	
Aktiv/passiv	passiv

DAR-1000

Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	6 W
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Frequenzbereich	100-18000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	103 dB
Abstrahlwinkel	180° (500 Hz) 160° (1 kHz) 160° (2 kHz) 140° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)160° (1 kHz)160° (2 kHz)140° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)160° (1 kHz)160° (2 kHz)140° (4 kHz)
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Weiß, RAL 9010
Montagevorrichtung	Befestigungsbügel, Montageschrauben
Abmessungen	Ø 220 mm x 100 mm
Breite	Ø 220 mm
Höhe	Ø 220 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	2 kg
Eingänge	Druckklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,225 x 0,225 x 0,11 m
Bruttogewicht	2,1 kg
Nettogewicht	2 kg

DAR-1000

EAN-Code	4007754429886
Nettogewicht	2 kg