

ETS-530TW/WS

Bestell-Nr.: 0162660

PRODUKTINFORMATIONEN

ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8-Ω-Umschaltung
- 2 x 6-mm-Gewindebuchse
- Kunststoffgehäuse und Metallschutzgitter in Schwarz (SW) oder Weiß (WS)
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Lautsprecher-Klemmterminal

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ETS-530TW/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/4/2 W (100 V)30 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	85-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H140°/V40°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	128 x 620 x 140 mm
Breite	128 mm
Höhe	620 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	4,5 kg
Eingänge	Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,18 x 0,73 m
Bruttogewicht	4,94 kg
Nettogewicht	4,56 kg

ETS-530TW/WS

EAN-Code	4007754214253
Nettogewicht	4,56 kg