

# H1-7050

Bestell-Nr.: 1001129

## PRODUKTINFORMATIONEN

**PA-Mittelhochtonhorn**

- Horn aus Aluminiumguss
- Resonanzfrei durch eingesetzte Gummielemente
- 25-mm-Flanschanschluss (1") mit Standard 2-Loch-Verschraubung (Lochabstand 76 mm)
- Empfohlene Trennfrequenz mindestens 1,5 kHz

**Herstellerinformation**
Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

**Importeur**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

**H1-7050**

| | |
|---|---|
| Art | Exponentialhorn |
| Material | Aluguss |
| Frequenzbereich | 1000-20000 Hz |
| Trennfrequenz | 1,5 kHz |
| Abstrahlwinkel (vert./hor.) | 50°/70° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 50° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 70° |
| Geeignete Austrittsöffnung | Ø 25,1 mm |
| Einbauöffnung | Ø 155 mm |
| Einbautiefe | 86 mm |
| Abmessungen | 180 x 180 x 90 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |

**H1-7050**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 7398945134526 |
| Nettogewicht | 0,7 kg |