

# IT-350/EN

Bestell-Nr.: 0163950

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik und mit EN-54-24-Zertifizierung**

- 100-V-Übertragungstechnik mit 4 Leistungsabgriffen 30/15/7,5/3,75 W
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Sehr gute Musikwiedergabequalität
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse in hellem Lichtgrau
- Montagebügel und Edelstahl-Schrauben im Lieferumfang

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

# TECHNISCHE DATEN

**IT-350/EN**

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 30 W |
| Nennbelastbarkeit | 30/15/7,5/3,75 W |
| Frequenzbereich | 65-24000 Hz |
| Tieftöner | 16 cm (6") |
| Hochtöner | 25 mm (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 16 cm |
| Kennschalldruck | 101 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 116 dB |
| Abstrahlwinkel | H100°/V60° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 100° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 60° |
| Ausstattung | 2-Wege |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Hellgrau |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +90 °C |
| Abmessungen | 370 x 250 x 330 mm |
| Breite | 370 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Eingänge | Schraubklemmen |
| Sonstiges | wetterfest, EN54 |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,27 x 0,41 x 0,39 m |
| Bruttogewicht | 5,73 kg |
| Nettogewicht | 4,79 kg |

**IT-350/EN**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754263947 |
| Nettogewicht | 4,79 kg |