

# MSH-115HQ

Bestell-Nr.: 0101330

## PRODUKTINFORMATIONEN

**High-Quality-Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 Ω**

- 100-mm-Mitteltöner (4“)
- Weiterentwicklung des Klassikers MSH-115
- Spezialisiert für die Wiedergabe des wichtigen Mitteltonbereichs
- Gusskorb und hinterlüfteter Zentrierspinne für geringste mechanische Verluste
- Hochwertige, resonanzarme Papiermembran
- Breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
- Ideal auch für den Einsatz in kleinen Satellitensystemen mit Subwooferunterstützung geeignet

**Hobby HiFi 01/2013**
„Fantastisch schnelles und gleichmäßiges Ausschwingverhalten. Punktet mit wertiger Verarbeitung.“

**Klang+Ton 02/2013**

SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR und SAM-2 im Bausatz 2DOT1
„Ein sehr schön anzuschauendes System, das ebenso schön spielt ... die Anpassungsfähigkeit des Bausatzes ist sagenhaft und die Einstellungsmöglichkeiten nahezu unendlich ... unglaublich alltagstauglich, kommt mit jeder Art von Musik zurecht und ist Heimkinotauglich. In unserem

Hörraum staunten wir nicht schlecht, als wir das System auf die Probe stellten. Die kleinen Speaker wirkten dort, als würden sie den ganzen Tieftonanteil wiedergeben. Der Subwoofer war einfach nicht zu orten. Die Taktik mit den Fliesen geht voll auf ... es wackelt nichts, obwohl ein kräftiger, druckvoller Bass im Raum ist. Die Satelliten ihrerseits spielen mit einer gehörigen Portion Luftigkeit und Feinauflösung.“

**Herstellerinformation**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

| **MSH-115HQ** | |
|---|---|
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | fx-8000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 89 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 50 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 100 W |
| Kennschalldruck | 87 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,5 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 5,8 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,26 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,66 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,55 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 2,2 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,8 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,35 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,53 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 55 $cm^2$ |
| Magnetgewicht | 230 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 72 mm |
| Einbauöffnung | Ø 97 mm |

**MSH-115HQ**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 59 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 108 mm |
| Abmessungen | Ø 116 mm x 64 mm |
| Außendurchmesser | Ø 116 mm |
| Breite | Ø 116 mm |
| Höhe | Ø 116 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 4" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,14 x 0,115 x 0,14 m |
| Bruttogewicht | 0,781 kg |
| Nettogewicht | 0,67 kg |

**MSH-115HQ**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754228007 |
| Nettogewicht | 0,67 kg |