

RDA20

Bestell-Nr.: 1001172

PRODUKTINFORMATIONEN

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- Über Dante®-Audionetzwerk adressierbares und selbstverstärkendes Lautsprechersystem
- Unterstützt PoE/PoE+-Ethernet-Audioverbindung und Stromversorgung über RJ45-Anschluss
- Ausgangsleistung 10 W (PoE), 20 W (PoE+)
- Zwei Wandhalter als Zubehör
- Automatische Zuweisung einer IP-Adresse durch DHCP-Router
- Unterstützung der Relacart-Lautsprecherverwaltungssoftware für eine einfache Einrichtung und Fernverwaltung

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizensiert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus

anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation
Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

RDA20	
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Ausgangsleistung, gesamt	30 W
Nennleistung	10 W (PoE), 20 W (PoE+)
Frequenzbereich	85-17000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Konuslautsprecher 10 cm (4")
Hochtöner	Konushochtöner 7,6 cm (3")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")

RDA20

Kennschalldruck	96 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Abstrahlwinkel	90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Holz, Metallschutzgitter
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Stromversorgung	37-57 V PoE/PoE+ über RJ45
Abmessungen	132 x 235 x 142 mm
Breite	132 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	142 mm
Gewicht	2,36 kg
Eingänge	1 x RJ45 (Dante®-In)
Sonstiges	int. DSP für Klangregelung über Software
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,205 x 0,33 x 0,215 m
Bruttogewicht	2,95 kg
Nettogewicht	2,36 kg

RDA20

EAN-Code	4007754426700
Nettogewicht	2,36 kg