

# SPH-145HQ

Bestell-Nr.: 0101420

## PRODUKTINFORMATIONEN

**High-Quality-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω**

- 130-mm-Tiefmitteltöner (5 ½")
- Weiterentwicklung des Klassikers SPH-130
- Gusskorb
- Hinterlüftete Zentrierspinne und Polkernbohrung für geringste mechanische Verluste
- Hochwertige resonanzarme Papiermembran
- Low-Loss-Gummisicke
- Breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
- Ideal in 2-Wege-Systemen, D'Appolito-Anordnungen und als Mitteltonsystem großer Standboxen

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

# TECHNISCHE DATEN

**SPH-145HQ**

| | |
|---|---|
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-6000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 52 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 50 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 100 W |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 1,05 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 7,6 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,07 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,51 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,44 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 9,4 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,8 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,33 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,53 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 80 $cm^2$ |
| Magnetgewicht | 230 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 72 mm |
| Einbauöffnung | Ø 119 mm |
| Einbautiefe | 60 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 118 mm |
| Abmessungen | Ø 145 mm x 66 mm |
| Außendurchmesser | Ø 145 mm |
| Breite | Ø 145 mm |
| Höhe | Ø 145 mm |
| Tiefe | 66 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,739 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 5,5" |

**SPH-145HQ**

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,165 x 0,11 x 0,17 m |
| Bruttogewicht | 0,88 kg |
| Nettogewicht | 0,739 kg |

**SPH-145HQ**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754228014 |
| Nettogewicht | 0,739 kg |