

# SPH-170

Bestell-Nr.: 0100110

## PRODUKTINFORMATIONEN

**Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω**

- Sehr hochwertiges Chassis mit umfangreicher Ausstattung
- Runder Alu-Druckgusskorb mit versenkten Schraubkopflöchern
- Inverse Gummisicke
- Polkernbohrung
- Exzellente Membrandämpfung
- Außergewöhnlich tiefreichende Basswiedergabe in allen Tiefton- und Tiefmitteltoneinsätzen

**Hobby HiFi 04/2017**
„Beeindruckend linearer und breitbandiger Schalldruckfrequenzgang. Die ideale Besetzung für hochwertige Zweiwege-Konstruktionen.“

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

# TECHNISCHE DATEN

**SPH-170**

| | |
|---|---|
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-5000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 38 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 50 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 80 W |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 1,43 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 12,5 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,38 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,55 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,44 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 37 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,2 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,9 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,45 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 3 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 137 $cm^2$ |
| Magnetgewicht | 370 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 100 mm |
| Einbauöffnung | Ø 150 mm |
| Einbautiefe | 73 mm |
| Abmessungen | Ø 185 mm x 80 mm |
| Außendurchmesser | Ø 185 mm |
| Breite | Ø 185 mm |
| Höhe | Ø 185 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 6,75" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,195 x 0,09 x 0,195 m |

**SPH-170**

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,42 kg |
| Nettogewicht | 1,3 kg |

**SPH-170**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754073744 |
| Nettogewicht | 1,3 kg |