

UHC-30

Bestell-Nr.: 0160640

PRODUKTINFORMATIONEN

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 8-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

UHC-30	
Aktiv/passiv	passiv

UHC-30

Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	20 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	230-10000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H75°/V75°
Abstrahlwinkel horizontal	75°
Abstrahlwinkel vertikal	75°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 310 mm x 285 mm
Breite	Ø 310 mm
Höhe	Ø 310 mm
Tiefe	285 mm
Gewicht	1,89 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,33 x 0,32 x 0,33 m
Bruttogewicht	2,7 kg
Nettogewicht	1,89 kg

UHC-30

EAN-Code	4007754031188
Nettogewicht	1,89 kg