

# WALL-06T/WS

Bestell-Nr.: 0163610

## PRODUKTINFORMATIONEN

**2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar**

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

**WALL-06T/WS**

| | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Belastbarkeit, gesamt | 100 W |
| Nennbelastbarkeit | 32/16/8/4 W (100 V)50 W (8 Ω) |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 70-20000 Hz |
| System | 2-Wege |
| Tieftöner | Tiefmitteltöner 16 cm (6") |
| Hochtöner | Kalottenhochtöner 25 mm (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 16 cm (6") |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 106 dB |
| Abstrahlwinkel | H110°/V90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 110° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Schutzart | IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 196 x 303 x 250 mm (mit Bügel) |
| Breite | 196 mm |
| Höhe | 303 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Eingänge | LS-Klemmterminal |
| Sonstiges | schwenk- und neigbar |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,23 x 0,33 x 0,505 m |
| Bruttogewicht | 7,63 kg |
| Nettogewicht | 6,97 kg |

**WALL-06T/WS**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754261288 |
| Nettogewicht | 6,97 kg |